



ImagePerfect™ 7504 Screen Privacy Film on näkösuojakalvo sisätilojen lasioviin tai ikkunoihin estämään tietojen asiaton katselu ja kalastelu LED- ja LCD -näytöiltä. Kalvo mahdollistaa esimerkiksi kokoustilan lasiseinän säilyttämisen läpinäkyvänä samalla, kun saadaan luotua tilan ulkopuolelta katselun estävä efekti näyttöjen suojaksi. Kalvo hyödyntää polarisoivaa tekniikkaa ja pimentää näkyvyyden kalvotun lasi-ikkunan tai -oven takana olevalle näytölle.



ImagePerfect™ 7504 Screen Privacy Film

ImagePerfect 7504 Screen Privacy Film näkösuojakalvon asennusohje ja hoitosuosituks

Asennussuositukset

Kalvo tulee asentaa lasiin (väliovi tai -ikkuna) pysty- tai vaakasuoraan (ei vinoon). 45 asteen kulma on suositeltava suojattavaan kohteeseen (näyttö) nähden.

Tarkka suunta, jonka mukaisesti kalvo olisi hyvä asentaa, voi vaihdella näytön teknologiasta riippuen.

Huom! Suosittelemme tutkimaan ja testaamaan kalvon asennussuunnan sekä kalvon soveltuvuuden ennen asennusta.

Käsittele kalvoa varoen sillä reunat ovat terävät.

Leikkaa kalvo sopivaan kokoon tasaisella alustalla ennen asennusta. Tämä estää kalvon mahdollista halkeilua.

Kalvo tulee kiinnittää märkäasennuksena. Asennusnesteenä voi käyttää ph-neutraalia pesuainetta (esim. baby shampoo).

Asennuksen jälkeen varmistaa, että kalvon reunat ovat täysin kuivat. Tämä varmistaa, että kalvo pysyy varmasti paikoillaan.

Mikäli on tarvetta jatkaa teippausta, tulee liitoskohdan väliin jättää minimissään 2 mm väli.

Kierrä käyttämätön, ylimääräinen kalvo tiukasti alkuperäisen keskiön ympärille, jotta se ei pääse käpristymään ja säilyy käyttökelpoisena.

Asennetun kalvon hoito

Älä puhdistaa kalvoa 1. kuukauden aikana asennuksesta.

Älä käytä hankaavia puhdistustuotteita, ammoniakkia, harjoja tai teräviä lastoja, sillä nämä todennäköisesti vahingoittavat kalvon pintaa.

Älä kiinnitä minkäänlaisia tarroja tai teippejä kalvon päälle.

© Spandex Finland 7_2022