

Aluflor 275 mic Aluminium Floor Material R12



Aluflor on kovaa kulutusta kestävä, PVC-vapaa lattiatarra, jonka voi asentaa ulkokäyttöön asfaltille tai jalkakäytävälle. Tuotteella on sekä R12 että Pendulum BS7976 anti-slip -luokitukset, joten tulostetta ei tarvitse laminoida erikseen.

Tarra on asennettavissa ja muotoiltavissa helposti ilman lämmittämistä, ja lisäksi se on helppo poistaa. Voidaan käyttää myös betoni- tai tiiliseinäpintoihin ulkotiloissa. Kesto jopa 12 kuukautta!

Käytön jälkeen tarra on kierrätettävissä metallinkeräykseen.

Tulostettavuus ja jälkikäsittely

- Latex-värit
- Solvent /Eco-Solvent -värit
- UV-värit

Huom! Materiaalin leikkaus vain tasoleikkureilla

Asennus

- Suositeltu asennuslämpötila: 10 – 30°C
- Käytä telaa apuna asennuksessa. Huolehdi, että asennuspinta on pyyhitty mahdollisimman puhtaaksi irtoliasta ja on täysin kuiva.

Tuotetiedot

- Pohjamateriaali: alumiinifolio
- PVC-vapaa
- Pinta: valkoinen, karkea /strukturoidu
- Paksuus: 275 mic.
- Paino: 270 g
- Liima: voimakas, siististi poistettavissa
- Sopii käytettäväksi asfaltille, jalkakäytävälle, betoni- ja tiilipintoihin - sekä lattia- että seinäpinnoille
- Kesto: jopa 12 kk
- Kierrätettävissä metallinkeräykseen
- Rullakoko: 1,37 x 30m

Sertifioinnit /luokitukset

- Anti-Slip: DIN 51130 – R12 ja
BS 7976-2:2002 Pendulum Test

10_2023